

نيرو كلر هاردنر

مادة ذات أساس اسمنتي لعمل الخرسانة المطبوعة.

وصف المادة :

بودرة اسمنتية مع إضافات خاصة لعمل الخرسانة المطبوعة.

الاستعمالات :

أعمال الخرسانة المطبوعة في :-

- الحدائق والفيلات وحول حمامات السباحة.
- الأرصفة وأرضيات المداخل ، الساحات ، الممرات وطرق المشي.
- أرضيات القرى السياحية والأندية.

المميزات :

- ألوان ثابتة لا تبهت ولا تتأثر بمرور الوقت.
- يعطي الخرسانة الشكل الجذاب وصلادة للسطح.
- مقاومة ممتازة للبري.
- متاح بعدد كبير من الألوان الجذابة.

التطبيق و الاستخدام :

- يتم صب الخرسانة الخضراء وتسويتها بأداة يدوية أو ميكانيكية.
- يتم رش مادة نيرو كلر هاردنر بانتظام بمعدل 4 - 6 كجم / م².
- يتم التنعيم بالبروة أو أي أداة ميكانيكية.
- يتم رش مادة نيرو ريليز فوق سطح الكلر هاردنر ثم يتم الطباعة باستخدام الاصطمبات بالأشكال المطلوبة.

معدل التغطية :-

- 4 - 6 كجم / م² حسب اللون المطلوب.

البيانات الفنية

الأساس	اسمنت بورتلاندي ورمل سيليكات نقي مدرج و ألوان وإضافات
كثافة البودرة	1.8 كجم / لتر تقريباً
اللون	متوفر بعدة ألوان
التعبئة	شكائر وزن 25 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.